UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-28

GATVĖS ŠVIESTUVAS-SK MODULINIS

Unikalios konstrukcijos, modulinis, aukšto efektyvumo >150lm/W gatvės šviestuvas. Galima lengvai keisti galingumą pridedant papildomus modulius. Suteikiama 5 arba 7 metų garantija. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Slėgio sureguliavimo ventilis. Gali būti komplektuojamas su šviesos jutikliu.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥150 lm/W
Apšvietos kampas	77°x130°; 80°x120°; 140°x100°; 145°x90°; 157°x95°
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70
LED šviestukų tipas	3030
LED šviestukų gamintojas	CREE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Garantija	5 metai; 7 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	90-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	ELG

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Apsauga nuo viršįtampio	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
ST-060NJBA5K	60W	9000 lm	144
ST-100NJBA5K	100W	15000 lm	288
ST-120NJBA5K	120W	18000 lm	288
ST-180NJBA5K	180W	27000 lm	432
ST-240NJBA5K	240W	36000 lm	576