

## T8 PREMIUM 145LM/W

Siūlome paprastą bet efektyvų, bei ekonomišką sprendimą patalpų apšvietimui T8 lempomis. Lempos tinkamos montuoti tiek į naujus, tiek į senus liuminescencinių lempų šviestuvus, sumažinant išlaidas apšvietimui ir pasiekiant didesnę apšvietimo lygį. T8 PREMIUM lempų efektyvumas >145lm/W.



### Šviesos charakteristikos

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥145 lm/W                  |
| Apšvietos kampas              | 120°                       |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥85                      |
| LED šviestukų tipas           | 2835                       |
| LED šviestukų gamintojas      | EPISTAR                    |

### Elektriniai duomenys

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Naudojama įtampa     | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,95      |

### Bendrieji parametrai

|                |           |
|----------------|-----------|
| Apsaugos klasė | IP20      |
| Korpusas       | Aliuminis |
| Garantija      | 5 metai   |
| Sertifikatai   | ROHS; CE  |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|------------|
| T8-0610N1A-Z | 10W   | 1100 lm         |                     | φ26x600    |
| T8-1218N4A-Z | 18W   | 2610 lm         | 120                 | φ26x1200   |
| T8-1525N4A-Z | 25W   | 3625 lm         | 144                 | φ26x1500   |