UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-19

T8 PREMIUM 145LM/W

Siūlome paprastą bet efektyvų, bei ekonomišką sprendimą patalpų apšvietimui T8 lempomis. Lempos tinkamos montuoti tiek į naujus, tiek į senus liuminescencinių lempų šviestuvus, sumažinant išlaidas apšvietimui ir pasiekiant didesnį apšvietimo lygį. T8 PREMIUM lempų efektyvumas >145lm/W.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥145 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥85
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
T8-0610N1A-Z	10W	1100 lm		ф26x600
T8-1218N4A-Z	18W	2610 lm	120	ф26x1200
T8-1525N4A-Z	25W	3625 lm	144	ф26x1500