UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-04-27

# Linijinis šviestuvas IP65 klasės

Linijinis šviestuvas atsparus drėgmei. IP65 atsparumo klasė. Didelio efektyvumo, iki 160 lm/W, šviestuvai gali būti jungiami į linijas. Skirtas nedidelio aukščio sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Optikos elementų pagalba gaunami įvairūs šviesos sklaidos kampai. Gali būti komplektuojamas su įvairiais papildomais šviestuvo elementais:  apšviestumo valdymas, avarinis rėžimas. Paprasta ir greita instaliacija.

## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥135 lm/W; ≥160 lm/W |
| Apšvietos kampas | 30°; 60°, 90°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥95 |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Atsparumo klasė | IK08 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 100-277V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0.9 |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20° iki +30° |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 0-10V; DALI |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| LT-1218N96-L | 18W | 2430 lm | 1195x43x57 |
| LT-1230N93-L | 30W | 4050 lm | 1195x43x57 |
| LT-1240N93-L | 40W | 5400 lm | 1195x43x57 |
| LT-1550N93-L | 50W | 6750 lm | 1495x43x57 |
| LT-1218N96-L | 18W | 2880 lm | 1195x43x57 |
| LT-1240N96-L | 30W | 4800 lm | 1195x43x57 |
| LT-1240N96-L | 40W | 6400 lm | 1195x43x57 |
| LT-1550N96-L | 50W | 8000 lm | 1495x43x57 |