




HBL-U UGR<19

Šviestuvai turi žemą akinimo koeficientą UGR<19, plataus veikimo temperatūrinį režimą. Puikiai tinkamas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sporto aikštelėms ir sporto salėms, baseinams, administracinių pastatų bendroms erdvėms (kur yra aukšti koridoriai), komercinėms erdvėms ir pan. Išduotas europinis patentas techniniam sprendimui.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10	Apšvietos kampas	80°; 110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >70; RA >80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19; <21	LED šviestukų gamintojas	CREE
LED šviestukų tipas	3030	Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Maitinimo šaltinio modelis	ELG	Naudojama įtampa	100-277V AC
Bendras harmoninis iškraipymas	<15%	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio naudingumas	>93%	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Korpusas	Aliuminis	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +70°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Apsauga nuo viršįtampio	6KV
Garantija	5 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V; DALI; ZigBee; PWM
Korpuso Spalva	Šviesiai Pilkas, Balta		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBT-060NX-GU	60W	7800 lm	362x257x120
HBT-100NX-GU	100W	13000 lm	362x257x120
HBT-150NX-GU	150W	19500 lm	362x257x120
HBT-200NX-GU	200W	26000 lm	487x362x100

