

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS APVALUS B IP65

Šviestuvas tinkamas naudoti laiptinėse, praėjimo bei įėjimo zonose (IP65). Komplektacijoje gali būti su dienos šviesos ir judesio davikliais, avariniu moduliu.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR
Naudojama įtampa	85-265V AC	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Korpusas	Aliuminis	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	2 metai	Korpuso Spalva	Juoda; Pilka

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-06NAX5XB		6W	540 lm	145x145x65
CL-08NAX5XB		8W	720 lm	145x145x65
CL-10NAX5XB		10W	900 lm	220x220x80
CL-12NAX5XB	✓	12W	1080 lm	220x220x80
CL-16NAX5XB		16W	1440 lm	275x275x80
CL-18NAX5XB		18W	1620 lm	300x300x80
CL-24NAX5XB		24W	2160 lm	300x300x80
CL-12NAX5MB		12W	1080 lm	220x220x80
CL-16NAX5MB		16W	1440 lm	275x275x80
CL-18NAX5MB	✓	18W	1620 lm	300x300x80
CL-24NAX5MB		24W	2160 lm	300x300x80
CL-16NAX5EB		16W	1440 lm	275x275x80

