UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

Paviršinis Šviestuvas Ovalus B IP65

Šviestuvas tinkamas naudoti laiptinėse, praėjimo bei įėjimo zonose (IP65). Komplektacijoje gali būti su dienos šviesos ir judesio davikliais, avariniu moduliu.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CLO-06NAX5XB	6W	540 lm	220x135x55
CLO-08NAX5XB	8W	720 lm	220x135x55
CLO-10NAX5XB	10W	900 lm	280x185x80
CLO-12NAX5XB	12W	1080 lm	280x185x80
CLO-06NAX5MB	6W	540 lm	220x135x55
CLO-08NAX5MB	8W	720 lm	220x135x55
CLO-10NAX5MB	10W	900 lm	280x185x80
CLO-12NAX5MB	12W	1080 lm	280x185x80
CLO-10NAX5EB	10W	900 lm	280x185x80
CLO-12NAX5EB	12W	1080 lm	280x185x80