

TIESIOGINĖS IR ATSPINDĖTOS ŠVIESOS ŠVIESTUVAS

Puikiai tinka interjero apšvietimui butyje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Šviesos sklaida - tiesiojinė ir atspindėta (į apačią + į viršų). Platus korpuso spalvų pasirinkimas.



Bendrieji parametrai

Šviestuvas efektyvumas	≥70 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	100°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	SANAN
LED šviestukų tipas	2835	Naudojama įtampa	165-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Korpusas	Metalas; Akrilas
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -15°C iki +40°C	Sertifikatai	CE
Garantija	2 metai	Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas; Stačiakampis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka; Žalia; Rožinė; Geltona; Mėlyna		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CDR-3028NX-T	28W	1400 lm	φ300x65
CDR-4036NX-T	36W	1960 lm	φ400x65
CDR-5048NX-T	48W	2500 lm	φ500x65
CDR-6060NX-T	60W	3300 lm	φ600x65
CDS-4436NX-T	36W	1960 lm	400x400x65
CDS-5548NX-T	48W	2500 lm	500x500x65
CDT-6460NX-T	60W	3300 lm	600x400x65
CDT-9574NX-T	74W	5800 lm	900x580x65

