
UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

LED Panelė IP65

IP65 LED Panelė profesionalus sprendimas požeminėms stovėjimo aikštelėms, ligoninėms, pramoninėms virtuvėms, valymo įmonėms, auto plovykloms. Po įvairių procedūrų patalpoje, esant poreikiui šviestuvą galima lengvai nuplauti.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥115 lm/W; ≥120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Sidabrinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Bendras harmoninis iškraipymas	<20%

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6630NYB15L	30W	3300 lm	48	595x595x35
LP6630N--15E	30W	3450 lm	224	595x595x14
LP6636NYB-5X	36W	3600 lm		595x595x35
LP6636NYB25X	36W	4320 lm		595x595x35
LP6640N--15E	40W	4600 lm	224	595x595x14
LP1236NYB25X	36W	4320 lm		295x1195x35
LP2660N--15E	60W	6900 lm	288	595x1195x14
LP1260NYB25X	60W	7200 lm		595x1195x35