

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-CRI>90

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA>90 puikiai tinka prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams, buitiniam apšvietimui. Komplektacijoje BRIDGELUX šviestukai ir LIFUD maitinimo šaltinis. Šviestuvas turi trifazę jungtį



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W	Apšvietos kampas	35°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >90
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX	Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥30000 h
Korpusas	Aliuminis	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	2 metai
Korpuso Spalva	Balta; Juoda		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TC-30W3B0BS	30W	2500 lm	Φ83x220
TC-30W3B0WS	30W	2500 lm	Φ83x220

