

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-UGR<20

Akcentinis šviestuvai (Downlight) UGR<20 gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių apšvietimui. Pasižymi žemu akinimo koeficientu, aukštu spalvų atpažinimo indeksu, šviesa paskirstoma tolygiai.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP40
Apšvietos kampas	70°	Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80; RA >90	Akinimo koeficientas (UGR)	<20
LED šviestukų gamintojas	CREE	LED šviestukų tipas	SMD
Maitinimo šaltinio gamintojas	TRIDONIC; LIFUD	Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥35000 h
Korpusas	Aliuminis	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	5 metai
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratas		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-10N0W0C.	10W	900 lm	φ100	φ115x65
DSR-20N0W0C.	20W	1800 lm	φ125	φ140x80
DSR-30N0W0C.	30W	2850 lm	φ145	φ160x85
DSR-40N0W0C.	40W	3800 lm	φ180	φ198x98
DSR-50N0W0C.	50W	4750 lm	φ215	φ230x102
DSS-10N0W0C.	10W	900 lm	100x100	115x115x60
DSS-20N0W0C.	20W	1800 lm	125x125	140x140x75
DSS-30N0W0C.	30W	2850 lm	145x145	160x160x80
DSS-40N0W0C.	40W	3800 lm	180x180	195x195x95