

LINIJINIS-54 UGR<19


Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją arba pageidaujama formą. Šviestuvas pasižymi mažu akinimo koeficientu UGR<19, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų apšvietimui, administracinių holų apšvietimui.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP40
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR, SAMSUNG	LED šviestukų tipas	SMD2835
Naudojama įtampa	180-240V AC	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Korpusas	Aliuminis	Sertifikatai	CE; ROHS; LM-80
Garantija	2 metai; 5 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0620NW-UK	20W	2000 lm	590x54x75
LL-0620NW-UDK	20W	2000 lm	590x54x75
LL-1240NW--UK	40W	4000 lm	1194x54x75
LL-1240NW-UDK	40W	4000 lm	1194x54x75
LL-1560NW--UK	60W	6000 lm	1483x54x75
LL-1560NW-UDK	60W	6000 lm	1483x54x75



Suspension–The height of the lamp can be adjustable by the suspension kits.



Surface Mounted–Using the brackets which is provided.



Recessed Mounted–Using Recessed mounting kits to make a Trimless recessed lighting.