

## LED PANELĖ 150LM/W UGR<16

Didelio efektyvumo >150lm/W LED panelė profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Labai mažas akinimo koeficientas UGR<16. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis, taip pat galima kabinti bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Izoliuotas LIFUD maitinimo šaltinis.



### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥150 lm/W	Apsaugos klasė	IP40
Apšvietos kampas	85°x70°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	Akinimo koeficientas (UGR)	<16
LED šviestukų gamintojas	EDISON	Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD
Naudojama įtampa	220-240V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Garantija	5 metai	Sertifikatai	CE; ROHS
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI		

Modelis	Yra sandėlyje	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
LP6630N-U5-C	✓	30W	4500 lm	168	595x595x13
LP6640N-U5-C	✓	40W	6000 lm	252	595x595x13
LP2330N-U5-C		30W	4500 lm	168	295x1195x13
LP2660N-U5-C		60W	9000 lm	336	595x1195x13
LP5330N-U5-C		30W	4500 lm	126	1500x300x13

30W 60x60

30W 30x120

40W 60x60

60W 60x120

30W 30x150

