

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS 3W IP20-IP44

Evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. IP20-IP44 apsaugos kalsės. Tinka naudoti administracinėse bei komercinėse patalpose. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvo veikimo laikas avariniame režime 3h.



Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20; IP44
Korpusas	Aliuminis+Stiklas; Polikarbonatas+PMMA
Garantija	2 metai
Sertifikatai	ROHS; CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	>50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +35°C
Avarinio veikimo laikas	3h

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Aprašymas	Aprašymas
ELF-3W2P3M-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Rankinis Testas
ELF-3W2P3A-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Automatinis Testas
ELFP3W2P3M-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Rankinis Testas
ELFP3W2P3A-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	312x203x35	IP44/ Polikarbonatas+PMMA	Automatinis Testas
EL-3W3H-D-G	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	325x220x30	IP20/ Aliuminis+Stiklas	Rankinis Testas
EL-3W-G3A-M	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	325x220x30	IP20/ Aliuminis+Stiklas	Automatinis Testas