


LED Panelė UGR<16

LED Panelė su itin mažu akinimo koeficientu UGR<16 profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei kitų patalpų apšvietimui. Galimas įleidžiamas bei pakabinamas montavimas. Komplektacijoje yra priešgaisrinis Nano plastiko reflektorius. Sklaidos kampas simetrinis.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	$\geq 100 \text{ lm/W}$; $\geq 135 \text{ lm/W}$; $\geq 140 \text{ lm/W}$
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	$RA \geq 80$
Akinimo koeficientas (UGR)	< 16
LED šviestukų tipas	4014

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	$> 0,95$
Bendras harmoninis iškraipymas	$< 10\%$ (THD)

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis; Geležis; PC
Korpuso Spalva	Balta RAL9003
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq 50000 \text{ h}$
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki $+50^\circ\text{C}$

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6636NYU0-M	36W	3600lm	595x595x35
LP6636N-U4-M	36W	5040lm	595x595x35
LP6636NYU4-M	36W	5040lm	595x595x35
LP6648NYU0-M	48W	4800lm	595x595x35
LP6648N-U3-M	48W	6480lm	595x595x35
LP6648NYU3-M	48W	6480lm	595x595x35
LP6660NYU0-M	60W	6000lm	595x595x35
LP6660N-U3-M	60W	7800lm	595x595x35