

TRI-PROOF ECO 110 LM/W

Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai atsparūs dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai, smūgiams (IK10 klasė). Galimas šviesos srautas 110 Lm/W, paprastas virštinkinis montavimas



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	2700K - 6500K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
Naudojama įtampa	200-240V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,93
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis; PC
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	5 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V		

Modelis	Galia	Šviesos srautas
TP-0610N1-F	10W	1100 lm
TP-0620N1-F	20W	2200 lm
TP-1230N1-F	30W	3300 lm
TP-1240N1-F	40W	4400 lm
TP-1540N1-F	40W	4400lm
TP-1560N1-F	60W	6600 lm

