


## Akcentinis Šviestuvas-IP65 K

Akcentinis šviestuvas (Downlight) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Atsparus vandeniui IP65. Korpuso spalvos: balta, juoda, sidabrinė.



### Šviesos charakteristikos

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥100 lm/W   |
| Apšvietos kampas              | 90°         |
| Šviesos spalva (CCT)          | 2700K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80       |
| LED šviestukų tipas           | 2835        |
| LED šviestukų gamintojas      | SAMSUNG     |

### Elektriniai duomenys

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Naudojama įtampa                | 220-240V AC            |
| Jėgos faktorius (PF)            | >0,90                  |
| Bendras harmoninis iškraipymas  | <10% (THD); <20% (THD) |
| Maitinimo šaltinio gamintojas   | PHILIPS; LIFUD         |
| Maitinimo šaltinio naudingumas  | >90%                   |
| Šviestuvo elektros saugos klasė | II                     |

### Bendrieji parametrai

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Apsaugos klasė | IP65                    |
| Korpusas       | Aliuminis               |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda; Sidabrinė |
| Garantija      | 3 metai                 |
| Sertifikatai   | CE; ROHS; ENEC          |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | ≥50000 h            |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +40°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 1-10V; DALI         |

### Modelių parametrai

| Modelis        | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|----------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR- 09N0X5DK  | 9W    | 900 lm          | φ90                   | φ103x58    |
| DSR- 15N0X5DK  | 15W   | 1500 lm         | φ125-135              | φ144x71    |
| DSR- 20N0X5DK  | 20W   | 2000 lm         | φ125-135              | φ144x71    |
| DSR- 20N0X5DK+ | 20W   | 2000 lm         | φ160-175              | φ183x80    |
| DSR- 30N0X5DK  | 30W   | 3000 lm         | φ160-175              | φ183x80    |
| DSR- 40N0X5DK  | 40W   | 4000 lm         | φ160-175              | φ183x80    |
| DSR- 30N0X5DK+ | 30W   | 3000 lm         | φ200x215              | φ226x96    |
| DSR- 40N0X5DK+ | 40W   | 4000 lm         | φ200x215              | φ226x96    |
| DSR- 50N0X5DK  | 50W   | 5000 lm         | φ200x215              | φ226x96    |