

## TRI-PROOF-H NEW

Dviejų efektyvumų: >110lm/W arba >140lm/W Tri-proof šviestuvai, profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Šviestuvai gali būti komplektuojami su judesio davikliu, dienos šviesos davikliu, avariniu moduliu. Korpusas galimas skaidrus arba matinis. Atsparus dulkei, drėgmei, vandeniui. IP65.



### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W; ≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >83
LED šviestukų tipas	2835	Naudojama įtampa	100-277V AC
Bendras harmoninis iškreipymas	<15% (THD)	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis 6063 + PC
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +60°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	3 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-1240N1-XM	40W	4400 lm	1200x80x75
TP-1260N1-XM	60W	6600 lm	1200x80x75
TP-1560N1-XM	60W	6600 lm	1500x80x75
TP-1580N1-XM	80W	8800 lm	1500x80x75
TP-1240N4-XM	40W	5800 lm	1200x80x75
TP-1260N4-XM	60W	8700 lm	1200x80x75
TP-1560N4-XM	60W	8700 lm	1500x80x75
TP-1580N4-XM	80W	11600 lm	1500x80x75
MC077V RC	0,5W	-	-

### MC077V RC



### Daviklis su maitinimo šaltiniu

