

HBL-UFO AD IP65 AUKŠTOMS PATALPOMS

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui, rekomenduojama montuoti 4-14m aukštyje. Šviesos efektyvumas 130 Lm/W. Šviestuvas gali būti komplektuojamas su reflektoriais PC 70°, AL 60°/ 90°. Taip pat šviestuvas gali būti komplektuojamas su reguliuojama tvirtinimo jungtimi.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥150 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	60°; 70°; 90°; 120°	Šviesos spalva (CCT)	4000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80	LED šviestukų gamintojas	PHILIPS
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Šviesos srauto nusėdimas	≥ 50.000 h (T=30°@ L70)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C	Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Naudojama įtampa	100-277V AC	Įtampa po maitinimo šaltinio	28.8-48V DC
Bendras harmoninis iškreipymas	<15% (THD)	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Atsparumo klasė	IK08	Korpusas	Aliuminis
Garantija	5 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HB4-100NW AD	100W	13000 lm	Φ252x180	3,4
HB4-150NW AD	150W	19500 lm	Φ252x180	3,7
HB4-200NW AD	200W	26000 lm	Φ280x200	6,3

Panaudojimo būdai

