

## AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-COB IP54 UGR<19

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu (UGR<19) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Korpuso spalvos: balta, juoda.



### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥110 lm/W	Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK06	Apšvietos kampas	24°; 36°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN	LED šviestukų tipas	COB
Maitinimo šaltinio gamintojas	PHILIPS; TRIDONIC; MEANWELL	Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Korpusas	Aliuminis + PC	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Šviestuvo elektros saugos klasė	II
Garantija	2 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC
Korpuso spalva	Balta-RAL9016; Juoda-RAL9005		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)	Svoris (kg)
DCR- 10N1XXDU	10W	1100 lm	φ125-135	φ145x78	0,475
DCR- 18N1XXDU	18W	1980 lm	φ125-135	φ145x78	0,475
DCR- 18N1XXDU+	18W	1980 lm	φ150-165	φ172x90	0,705
DCR- 18N1XXDU++	18W	1980 lm	φ200-210	φ228x99	1,135
DCR- 25N1XXDU	25W	2750 lm	φ150-165	φ172x90	0,705
DCR- 25N1XXDU+	25W	2750 lm	φ200-210	φ228x99	1,135
DCR- 35N1XXDU	35W	3850 lm	φ200-210	φ228x99	1,135

