

Akcentinis Šviestuvas-SMD IP44 UGR<19

Akcentinis šviestuvas (Downlight) UGR<19 puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Žemas akinimo koeficientas, aukštas spalvų atpažinimo indeksas, šviesa paskirstoma tolygiai. Serija A - baltas matinis reflektorius. Serija B - sidabro spalvos blizgus reflektorius.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	3030

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; BOKE; OSRAM

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +30°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-12N0W4CJ A	12W	1200 lm	φ95	φ110x53
DSR-12N0W4CJ B	12W	1200 lm	φ95	φ110x53
DSR-15N0W4CJ A	15W	1500 lm	φ125-130	φ145x65
DSR-15N0W4CJ B	15W	1500 lm	φ125-130	φ145x65
DSR-20N0W4CJ A	20W	2000 lm	φ125-130	φ145x65
DSR-20N0W4CJ B	20W	2000 lm	φ125-130	φ145x65
DSR-25N0W4CJ A	25W	2500 lm	φ165-170	φ190x86
DSR-25N0W4CJ B	25W	2500 lm	φ165-170	φ190x86
DSR-30N0W4CJ A	30W	3000 lm	φ165-170	φ190x86
DSR-30N0W4CJ B	30W	3000 lm	φ165-170	φ190x86
DSR-30N0W4CJ A+	30W	3000 lm	φ200-210	φ230x99
DSR-30N0W4CJ B+	30W	3000 lm	φ200-210	φ230x99

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-40N0W4CJ A	40W	4000 lm	φ200-210	φ230x99
DSR-40N0W4CJ B	40W	4000 lm	φ200-210	φ230x99
DSR-50N0W4CJ A	50W	5000 lm	φ200-210	φ230x99
DSR-50N0W4CJ B	50W	5000 lm	φ200-210	φ230x99