

Akcentinis Šviestuvas-COB IP44

Akcentinis šviestuvas (Downlight) puikus sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ar viešbučių apšvietimui. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	40°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	CREE; CITIZEN; EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,50

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCR-07NW4-CB	7W	700 lm	φ80	φ95x48
DCR-10NW4-CB	10W	1000 lm	φ100	φ117x60
DCR-15NW4-CB	15W	1500 lm	φ120	φ136x72
DCR-25NW4-CB	25W	2500 lm	φ140	φ165x80
DCR-35NW4-CB	35W	3500 lm	φ170	φ198x95
DCR-45NW4-CB	45W	4500 lm	φ200	φ220x103