


SIENINIS ŠVIESTUVAS-P "SLIM" IP65

IP65 apsaugos klasės šviestuvai puikus sprendimas apšviesti pastatų fasadus. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Standartinėje komplektacijoje korpuso spalva - tamsi bronz. Balta ir juoda pagal specialų užsakymą.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >70
LED šviestukų gamintojas	CREE	Naudojama įtampa	120-277V AC
Bendras harmoninis iškreipimas	>20%	Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis + Grūdintas stiklas
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +55°C	Sertifikatai	CE; ROHS
Apsauga nuo viršįtampio	10KV	Garantija	5 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V	Korpuso Spalva	Tamsi bronz; Balta; Juoda

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WA-35DG5-X-P	35W	3500lm	240x205x95

