

PROŽEKTORIUS HBS-E 140LM/W

Modulinis >140lm/W, didelės galios prožektorius su žemu akinimo koeficientu – profesionalus sprendimas sporto aikštynams, teniso kortams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams stendams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo kampus. Didelis apšvietos kampų pasirinkimas (11 variantų). Šviestuvo optika – antivandalinis polikarbonatas su UV apsauga pagal UL746C reikalavimus. Grafeno užpildo korpusas – labai didelis vidinis šilumos laidumas.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Apšvietos kampas	30°; 50°; 90°; 110°; 150°; 60°x100°; 60°x150°; 30°x100°; 70°x130°; 70°x135°; 73°x133°; 75°x145°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >70	LED šviestukų gamintojas	CREE; PHILIPS
LED šviestukų tipas	3030	Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN
Naudojama įtampa	100-277V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h	Šviesos srauto nusėdimas	≥ 100.000 h (L85)
Korpusas	Aliuminis	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Sertifikatai	CE; ROHS	Apsauga nuo viršįtampio	10-12KV
Garantija	5 metai; korpusui 10 metų	Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI
Korpuso Spalva	Juoda RAL9017		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBS-050NX4-E	50W	7000 lm	145x300x95	2
HBS-100NX4-E	100W	14000 lm	245x300x95	3
HBS-150NX4-E	150W	21000 lm	345x300x95	4
HBS-200NX4-E	200W	28000 lm	445x300x95	5
HBS-250NX4-E	250W	35000 lm	545x300x95	6
HBS-300NX4-E	300W	42000 lm	645x300x95	8
HBS-400NX3-E	400W	52000 lm	645x300x95	8
HBS-500NX3-E	500W	65000 lm	445x665x150	16
HBS-600NX3-E	600W	78000 lm	550x665x150	21
HBS-800NX3-E	800W	104000 lm	655x665x150	28
HBS-000NX3-E	1000W	130000 lm	550x955x150	35



