

PROŽEKTORIUS HBS-E 140LM/W

Modulinis >140lm/W, didelės galios prožektorius su žemu akinimo koeficientu – profesionalus sprendimas sporto aikštynams, teniso kortams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams stendams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo kampus. Didelis apšvietos kampų pasirinkimas (11 variantų). Šviestuvo optika – antivandalinis polikarbonatas su UV apsauga pagal UL746C reikalavimus.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W; ≥140 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Apšvietos kampas	30°; 50°; 90°; 110°; 150°; 60°x100°; 60°x150°; 30°x100°; 70°x130°; 70°x135°; 73°x133°; 75°x145°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70	LED šviestukų gamintojas	CREE; PHILIPS
LED šviestukų tipas	3030	Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C	Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN
Naudojama įtampa	100-277V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Apsauga nuo viršįtampio	10kV	Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis	Korpuso Spalva	Juoda; Balta, Pilka
Garantija	5 metai	Sertifikatai	CE; ROHS
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Svoris (kg)
HBS-050N-4-E	50W	6500 lm	2
HBS-100N-4-E	100W	14000 lm	3
HBS-150N-4-E	150W	21000 lm	4
HBS-200N-4-E	200W	28000 lm	5
HBS-240N-4-E	240W	36000 lm	6
HBS-300N-4-E	300W	42000 lm	8
HBS-400N-3-E	400W	50000 lm	8
HBS-500N-3-E	500W	65000 lm	16
HBS-600N-3-E	600W	78000 lm	21

Apšvietos kampai



