

HBO-A >165lm/W

Profesionalus sprendimas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sandėliams, gamybinėms patalpoms, logistikos įmonėms, mažmeninės prekybos salėms, pramogų parkams, sporto arenoms. 4 variantai šviesos sklaidos kampų pasirinkimui. ENEC sertifikatas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥165 lm/W
Apšvietos kampas	90°; 50°x90°; 30°x70°; 40°x120°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų gamintojas	NICHIA

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,93
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; SOSEN
Maitinimo šaltinio modelis	ELG

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Juoda + Raudona
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; ZigBee; Microwave
Apsauga nuo viršįtampio	2kV; 4kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)
HBO-060NX-6A	60W	9900 lm	486x137x102	3,4
HBO-090NX-6A	90W	14850 lm	718x137x102	4,7
HBO-120NX-6A	120W	19800 lm	948x137x102	5,7
HBO-150NX-6A	150W	24750 lm	1178x137x102	6,9
HBO-180NX-6A	180W	29700 lm	718x275x102	8,5