

LED PANELĖ "MOON" IP20

Paviršinio montavimo didelio diametro virštinkinės panelės puikiai tinka interjero apšvietimui butyje, biurų bei įstaigų laukiamuosiuose, bendrose komercinėse erdvėse. Galimas tiek paviršinis, tiek pakabinamas montavimo būdas. Šviesos skaida - tiesioginė (į apačią).



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	120°	Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų tipas	2835
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE	Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90	Korpusas	Aliuminis + PC
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	3 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI	Korpuso Spalva	Balta; Juoda

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LPSRM40WN-XH	40W	4000 lm	Φ600x84
LPSRM60WN-XH	60W	6000 lm	Φ600x84
LPSRM50WN-XH	50W	5000 lm	Φ750x84
LPSRM70WN-XH	70W	7000 lm	Φ750x84
LPSRM70WN-XH+	70W	7000 lm	Φ900x84
LPSRM-90WN-XH	90W	9000 lm	Φ900x84

