UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

Akcentinis "GIMBLE" COB IP40

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybiniams plotams, viešoms ar privačioms erdvėms, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams. Daugiau nei 50 tūkstančių valandų tarnavimo laikas. Su įspūdingu 45° kairė/dešinė ir 360° horizontaliu pasukimu leidžia fokusuoti apšvietimą.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥82
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	BRIDGELUX

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCR-20NB-6DF	20W	2000 lm	ф125	ф138x120
DCR-30NB-6DF	30W	3000 lm	ф150	ф165x145
DCR-40NB-6DF	40W	4000 lm	ф170	ф190x165