UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-28

PROŽEKTORIUS IPHONE M

Naujoviško lengvo dizaino, nedidelis, puikus sprendimas lauko teritorijos apšvietimui namų ūkyje, pastatų išorės apšvietimui. Lengvai montuojama konstrukcija ir patogus tvirtinimas su galimybėmis reguliuoti šviestuvo kampus. Korpuso spalvų pasirinkimas. Gali būti su judesio jutikliu kuis įmontuotas šviestuvo viduje.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥75 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Pilka
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥25000 h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Aprašymas
FL-20NB-LM	20W	1500 lm	115x150x55	0,4	
FL-30NB-LM	30W	2250 lm	135x175x65	0,6	
FL-30NB-MM	30W	2250 lm	135x175x65	0,8	Su judesio jutikliu (Microwave sensor)
FL-50NB-LM	50W	3750 lm	170x220x70	1	