

## ŠVIESTUVAS SPROGIOMS APLINKOMS (HBE-U) IP66

IP66 apsaugos klasės šviestuvai skirtas sprogioms aplinkoms su ATEX, ISO9001, ISO14001 sertifikatais. Turi aukšto lygio apsaugą: II 2 G Ex de IIC T5 Gb. Šviestuvą su atitinkamu laikikliu galima montuoti tiek iš viršaus, tiek iš šono.



### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W	Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >70; RA >80
LED šviestukų gamintojas	CREE	LED šviestukų tipas	3030
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL	Maitinimo šaltinio modelis	HBG
Naudojama įtampa	80-305V AC	Bendras harmoninis iškraipymas	<15%
Jėgos faktorius (PF)	>0,95	Maitinimo šaltinio naudingumas	>0.92%
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Anoduotas aliuminis ADC12
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +60°C	Sertifikatai	CE; ROHS; ATEX; ISO9001; ISO14001
Apsauga nuo viršįtampio	6KV	Garantija	5 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V; DALI; PWM		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBE-060N6-U	60W	7800 lm	φ315x325
HBE-080N6-U	80W	10400lm	φ315x325
HBE-100N6-U	100W	13000 lm	φ315x325
HBE-120N6-U	120W	15600 lm	φ315x325
HBE-150N6-U	150W	19500 lm	φ315x325



