

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS-SMD "3 IN 1"

Akcentinis šviestuvas (Downlight) puikus sprendimas komercinių, administracinių patalpų apšvietimui. Forma gali būti apvali arba kvadrato. Įvairios montavimo galimybės, su skirtingais rėmeliais gali būti: įleidžiamas, paviršinis, priglaistomas. Lengvai montuojamas bei keičiamas - "Klick" funkcija.



Bendrieji parametrai

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥110 lm/W | Apsaugos klasė | IP20 |
| Apšvietos kampas | 120° | Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA >80 | LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |
| LED šviestukų tipas | 2835 | Naudojama įtampa | 85-265V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0,60 | Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥35000 h |
| Korpusas | Aliuminis | Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +50°C |
| Sertifikatai | CE; ROHS | Garantija | 2 metai |
| Korpuso Forma | Apvali; Kvadratas | | |

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR-08N1W-DQ | 8W | 880lm | Φ100 | Φ112 |
| DSR-15N1W-DQ | 15W | 1650lm | Φ145 | Φ154 |
| DSR-22N1W-DQ | 22W | 2420lm | Φ170 | Φ181 |
| DSS-08N1W-DQ | 8W | 880lm | 105x105 | 112x112 |
| DSS-15N1W-DQ | 15W | 1650lm | 150x150 | 154x154 |
| DSS-22N1W-DQ | 22W | 2420lm | 175x175 | 181x181 |



