

LED PANELĖ BERĖMĖ KVADRATINĖ

Berėmė panelė puikiai susilieja su paviršiumi. Papildomai naudojant aliuminį korpusą (kaip parodyta paveikslėlyje) panelė galima paversti virštinkiniu šviestuvu. Galingumai nuo 6W iki 30W. Galima rinktis apvalią arba kvadrato formą.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥70 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
Naudojama įtampa	100-250V AC	Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Korpusas	Aliuminis; PC	Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C
Sertifikatai	CE; RoHS	Garantija	2 metai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LPFS-06WN6-V	6W	404 lm	75x75x20
LPFS-08WN6-V	8W	555 lm	100x100x20
LPFS-11WN6-V	11W	817 lm	125x125x20
LPFS-15WN6-V	15W	1066 lm	155x155x20
LPFS-22WN6-V	22W	1507 lm	185x185x20
LPFS-30WN6-V	30W	2346 lm	215x215x20

Aliuminis korpusas apvalią LED panelę paverčiantis virštinkiniu šviestuvu



Įleidžiama berėmė panelė naudojant papildomą aliuminio rėmelį gali virsti virštinkiniu šviestuvu



Aliuminis korpusas kvadratinę LED panelę paverčiantis virštinkiniu šviestuvu

