

AKCENTINIS "GIMBLE" TAŠKINIS

Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybiniams plotams, viešoms ar privačioms erdvėms, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams. Su įspūdingu 358° aplink ir 90° horizontaliu pasukimu leidžia fokusuoti apšvietimą. DCR- įleidžiamas apvalus, DCRM - apvalus virštinkinis, DCSCM- kvadratinis virštinkinis.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°; 60°	Šviesos spalva (CCT)	2700K; 3000K; 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80; RA >90	LED šviestukų tipas	COB
Korpusas	Aliuminis	Sertifikatai	CE; ROHS
Garantija	2 metai	Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; TRIAC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCR -06N-WDV	6W	520lm	Φ92	Φ102
DCR -10N-WDV	10W	890lm	Φ92	Φ102
DCRM-06N-WDV	6W	520lm	-	Φ125x120
DCRM-10N-WDV	10W	890lm	-	Φ125x120
DCSCM-06N-WDV	6W	520lm	-	120x120
DCSCM-10N-WDV	10W	890lm	-	120x120

