

LINIJINIS-B UGR<19

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas. Šviestuvas pasižymi mažu akinimo koeficientu UGR<19, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų apšvietimui, administracinių holų apšvietimui.



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP20
Apšvietos kampas	95°	Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD2835	Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE
Naudojama įtampa	200-240V AC	Korpusas	Aliuminis
Sertifikatai	CE; ROHS	Garantija	2 metai
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI	Korpuso Spalva	Balta; Juoda

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0510NW-UB	10W	1000 lm	550x50x95
LL-0915NW-UB	15W	1500 lm	990x50x95
LL-1220NW-UB	20W	2000 lm	1130x50x95
LL-1530NW-UB	30W	3000 lm	1550x50x95
LL-2245NW-UB	45W	4500 lm	2250x50x95

