


LINIJINIS-B UGR<6

Linijinis šviestuvas gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba įleidžiamas. Šviestuvas pasižymi itin mažu akinimo koeficientu UGR<6, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų apšvietimui, administracinių holų apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	45°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<6
LED šviestukų tipas	SMD2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0510NW-UB	10W	1000 lm	550x50x95
LL-0915NW-UB	15W	1500 lm	990x50x95
LL-1220NW-UB	20W	2000 lm	1130x50x95
LL-1530NW-UB	30W	3000 lm	1550x50x95
LL-2245NW-UB	45W	4500 lm	2250x50x95

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI
-------------------------	-------------