

## Linijinis Jungiamas 160 lm/W

Didelio efektyvumo > 160lm/W jungiamas linijinis šviestuvus su optika profesionalus sprendimas ofisų, parduotuvių, sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Su įvairiais šviestuvo elementais: optika, funkciniais moduliais, su kuriais galima sukurti skirtingus apšvietimo reikalavimus. Paprasta instaliacija.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°; DA20°; 25°L/R
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EDISON

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; Plienas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
LT-1550N96-T	50W	8000 lm	1437x65x27	
LT-1558N96-T	58W	9280 lm	1437x65x27	
LT-1565N96-T	65W	10400 lm	1437x65x27	
LT-1575N96-T	75W	12000 lm	1437x65x27	
LTR-1505W--T		-	1437	5 jungtys
LTR-2905--T		-	2874	5 jungtys
LTR-1508--T		-	1437	8 jungtys
LTR-2908--T		-	2874	8 jungtys
LTR-1511--T		-	1437	11 jungčių
LTR-2911--T		-	2874	11 jungčių