

UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

PARKO ŠVIESTUVAS -F

Modernaus dizaino šviestuvas skirtas parkų ar jų takų apšvietimui. Parduodamas kartu su montuojamu stulpu (įvairių aukščių: 3,5m, 4,5m ir 6m). Ant vieno stulpo galima montuoti vieną arba du šviestuvus.


Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥110 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65; IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Anoduotas Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Aprašymas
PL -30N-B-3F	30W	3000 lm	3500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL -30N-B-4F	30W	3000 lm	4500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL -40N-B-4F	40W	4000 lm	4500x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL -40N-B-6F	40W	4000 lm	6000x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PL -60N-B-6F	60W	6000 lm	6000x100x150	Vieno šviestuvo (single)
PLD-30N-B-3F	30W x2	6000 lm	3500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD-30N-B-4F	30W x2	6000 lm	4500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD-40N-B-4F	40W x2	8000 lm	4500x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD-40N-B-6F	40W x2	8000 lm	6000x100x150	Dviejų šviestuvų (double)
PLD-60N-B-6F	60W x2	12000 lm	6000x100x150	Dviejų šviestuvų (double)