

HBL-UFO Aukštoms Patalpoms

Profesionalus sprendimas aukštų patalpų apšvietimui. Šviesos efektyvumas ≥ 155 lm/W, ≥ 190 lm/W. Šviestuvus gali būti komplektuojamas su 60°, 90°, 120° linzėmis. Taip pat šviestuvus gali būti komplektuojamas su reguliuojama tvirtinimo jungtimi.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 155 lm/W; ≥ 190 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 80
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	SOSEN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis ADC12
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h; ≥ 70000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; 1-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
HBL-080N9V6M	80W	12400 lm
HBL-100N9V9M	100W	19000 lm
HBL-120N9V6M	120W	18600 lm
HBL-150N9V9M	150W	28500 lm
HBL-170N9V6M	170W	26350 lm