UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

AVARINIS MAITINIMO ŠALTINIS - J

Autonominis išorinis avarinis maitinimo šaltinis. Skirtas didelės galios šviestuvams. Išėjimo įtampa DC 230V. Avarinio veikimo laikas 1h ir 2h. Apsaugos klasė IP42.









Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP42
Korpusas	Aliuminis
Garantija	2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	110-240V AC
Įtampa po maitinimo šaltinio	230V DC

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -5°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Aprašymas	Baterijos Talpa
LDE-100W1H	100W	290x105x50	2,1	1h	8000mAh
LDE-150W1H	150W	260x140x80		1h	7800mAh
LDE-150W2H	150W	260x140x80		2h	15600mAh
LDE-200W1H	200W	260x140x80		1h	10400mAh
LDE-200W2H	200W	260x140x80		2h	20800mAh