

PASTATOMAS PARKO ŠVIESTUVAS / TAKUI 4

Nedidelės galios dekoratyvinis šviestuvas skirtas apšviesti žaliąsias erdves parkuose, viešose poilsio aikštelėse, namų valdos sklypuose. Galimos šviesos spalvos: 3000K, 4000K, 6000K. Korpusas dažytas miltelinu būdu. Šveisos sklaidytuvas atsparus UV spinduliams.



Bendrieji parametrai

Šviestuvas efektyvumas	≥100 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR	Šviestuvas ilgaamžiškumas	≥35000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -35°C iki +45°C	Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvas elektros saugos klasė	I	Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai	Sertifikatai	CE; RoHS

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PSL-20N12-G	20W	2000 lm	1200x260x150
PSL-20N08-G	20W	2000 lm	800x150x150

