

## PARKO ŠVIESTUVAS L-32

Šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 76 mm. Optika PMMA, ypač skaidri, atspari UV poveikiui. Šviestuvai dažyti miltelinio būdu, ypatingai atsparus korozijai. Šie šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo.



### Šviesos charakteristikos

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥100 lm/W                          |
| Apšvietos kampas      | 120°; 85°x135°; 50°x160°; 80°x160° |
| Šviesos spalva (CCT)  | 3000K; 4000K; 5000K; 6500K         |

### Elektriniai duomenys

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa                | 100-277V AC |
| Šviestuvo elektros saugos klasė | I           |

### Bendrieji parametrai

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Apsaugos klasė  | IP66                         |
| Atsparumo klasė | IK08                         |
| Korpusas        | Aliuminis, grūdintas stiklas |
| Korpuso spalva  | Antracito, Sidabrinė         |
| Garantija       | 5 metai                      |
| Sertifikatai    | CE; ROHS                     |

### Veikimo sąlygos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
|--------------------------|----------|

### Modelių parametrai

| Modelis     | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) | Svoris (kg) |
|-------------|-------|-----------------|------------|-------------|
| PL-020N-G-G | 20W   | 2000 lm         | Φ593x523   | 12,6        |
| PL-030N-G-G | 30W   | 3000 lm         | Φ593x523   | 12,6        |
| PL-040N-G-G | 40W   | 4000 lm         | Φ593x523   | 12,6        |
| PL-050N-G-G | 50W   | 5000 lm         | Φ593x523   | 12,6        |
| PL-060N-G-G | 60W   | 6000 lm         | Φ593x523   | 12,6        |