

Akcentinis Šviestuvas-CRI≥98

Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA ≥95 (iki RA 98) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Pasiekiamas raudonos spalvos atkūrimo koeficientas R9.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥85 lm/W; ≥70 lm/W
Apšvietos kampas	10°-55°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90; RA≥95; RA≥98
LED šviestukų gamintojas	CITIZEN

Elektriniai duomenys

Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; BOKE

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
TCL-10WWWC9T	10W	700 lm
TCL-12WWWC9T	12W	840 lm
TCL-15WWWC9T	15W	1050 lm
TCL-30WWWC9T	30W	2500 lm

Bendrieji parametrai

Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥70000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C