

PARKO ŠVIESTUVAS G-01

Klasikinio dizaino šviestuvai skirtas parkų ar aikštelių apšvietimui. Gembės diametras 60 mm arba 76 mm. Šviestuvai dažyti miltelinu būdu, atsparūs korozijai. Šviestuvai turi šviesos srauto nusėdimo kompensavimą ir apsaugą nuo perkaitimo. Didelis šviesos sklaidos kampų pasirinkimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	60°x145°; 80°x150°; 65°x150°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥70; RA≥80
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS; CREE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	108-305V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08; IK10
Korpusas	Aliuminis;
Korpuso spalva	Pilka; Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; AstroDIM
Apsauga nuo viršįtampių	4kV; 10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Šviestukų sk. (vnt)	Apšvietos kampas	Dydis (mm)
PL-020N-G3-E	20W	2600 lm		48		400x815
PL-030N-G3-E	30W	3900 lm		48		400x815
PL-040N-G3-E	40W	5200 lm		72		400x815
PL-050N-G3-E	50W	6500 lm		72		400x815
PL-060N-G3-E	60W	7800 lm		108		400x815
PL-070N-G3-E	70W	9100 lm		108		400x815
PL-080N-G3-E	80W	10400 lm		108		400x815