UAB "BY & N"
Raudondvario pl. 91-211, LT-47184 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2024-03-29

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS COB IP65 A

Įleidžiamas akcentinis (COB) šviestuvas. IP65 apsaugos klasės, atsparus ugnies poveikiui virš 60 min. Yra galimybė rinktis korpuso spalvą: balta, juoda, pilka.







Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥105 lm/W
Apšvietos kampas	60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4200K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	HONGLI

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Plienas
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCR-08NW-5DA	8W	840 lm	ф70	ф88x65