

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS UNI

IP54 apsaugos klasės šviestuvas tinkamas naudoti bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, praėjimo zonose. Platus galios ir funkcinių savybių pasirinkimas. Gali būti komplektuojama su judesio jutikliu ir avariniu moduliu, avarinio modulio veikimo laikas- 3h. Avarinio režimo galia 3W.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC, 0-10V, DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-12NPW4-U	12W	1200 lm	Φ275*65
CL-18NPW4-U	18W	1800 lm	Φ275*65
CL-25NPW4-U	25W	2500 lm	Φ350*65
CL-30NPW4-U	30W	3000 lm	Φ350*65