

PROŽEKTORIUS HBS-BP

Modulinis, didelės galios prožektorius su žemu akinimo koeficientu – profesionalus sprendimas sporto aikštynams, teniso kortams, automobilių stovėjimo aikštelėms, reklaminiams standams, platiems kiemams, pramonės zonoms apšviesti. Efektyvumas ≥ 160 lm/W. Didelis apšvietos kampų pasirinkimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 160 lm/W
Apšvietos kampas	20°; 40°; 60°; 90°; 140°x100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA $\geq$ 80
LED šviestukų tipas	3030; 5050

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,93
Bendras harmoninis iškraipymas	$\leq 15\%$
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI, DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galía	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBS-240N96-B	240W	38400 lm	123x580x138
HBS-320N96-B	320W	51200 lm	
HBS-480N96-B	480W	76800 lm	250x580x138
HBS-720N96-B	720W	115200 lm	378x580x138
HBS-960N96-B	960W	153600 lm	505x580x138
HBS-012N96-B	1200W	192000 lm	632x580x138
HBS-014N96-B	1440W	230400 lm	760x580x138