

Tri- Proof H C



Puikiai pasiteisinęs, patikimas Tri-proof šviestuvai, profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui. Atsparus dulkei, drėgmei, vandeniui, IP66.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	170 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA ≥ 80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	PC + PMMA
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	198-264V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	TRIDONIC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h (L70B50)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Dydis (mm)	Svoris (kg)
TPC0616N-7HC	16W	2720 lm	4000K	600x65x55	0,43
TPC0630N-7HC	30W	5100 lm	4000K	600x65x55	0,43
TPC1244N-7HC	44W	7480 lm	4000K	1200x65x55	0,68
TPC1570N-7HC	70W	11900 lm	4000K	1500x65x55	0,99