


HBT-G ≥ 130 LM/W

Plačiai naudojamas gamyklose, sandeliuose, dirbtuvėse ir logistikos centruose su aukštomis lubomis. Šviestuvo efektyvumas siekia ≥ 130 lm/W



Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥ 130 lm/W	Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K	Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80
Maitinimo šaltinio gamintojas	ARCATA	Naudojama įtampa	120-277V AC
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C	Garantija	5 metai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBT-080W--G1	80W	10400 lm	448	320x605
HBT-100W--G1	100W	13000 lm	616	320x605
HBT-165W--G2	165W	21450 lm	840	440x605
HBT-220W--G2	220W	28600 lm	1092	440x605
HBT-165W--G3	165W	21450 lm	840	320x1163
HBT-225W--G3	225W	29250 lm	1120	320x1163
HBT-320W--G4	320W	41600 lm	1764	440x1663