

## Akcentinis šviestuvas MF



Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvas gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Apšvietos kampas	24°; 36°; 55°
Šviesos spalva (CCT)	3000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90; Ra≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<17
LED šviestukų tipas	COB

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
------------------	-------------

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +35 °C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; TRIAC; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)
DCR-05WW51CS	5W	550 lm	φ55
DCR-07WW51CS	7W	770 lm	φ55
DCR-09WW51CS	9W	990 lm	φ65
DCR-12WW51CS	12W	1320 lm	φ75
DCR-15WW51CS	15W	1650 lm	φ85
DCR-20WW51CS	20W	2200 lm	φ95