


## TRI-PROOF SLIM-B 145 LM/W


Šviestuvai atsparūs dulkešms, drėgmei, vandeniui, korozijai bei smūgiams (IP65 ir IK10 klasės). Profesionalus sprendimas sandėlių, gamybinių patalpų apšvietimui.




### Bendrieji parametrai

Šviestuvo efektyvumas	≥145 lm/W	Apsaugos klasė	IP65
Apšvietos kampas	130°	Šviesos spalva (CCT)	4000K; 5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA >80	LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; FAHOLD; PHILIPS	Naudojama įtampa	200-240V AC
Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h	Korpusas	Aliuminis; Plastikis
Garantija	5 metai		

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TP-0640N3-DK	40W	5800 lm	648x128x56
TP-0960N3-DK	60W	8500 lm	936x128x56
TP-1280N3-DK	80W	11500 lm	1241x128x56
TP-1510N3-DK	100W	14000 lm	1534x128x56
TP-1512N3-DK	120W	17000 lm	1534x128x56



Suspension—The height of the lamp can be adjustable by the suspension kits.



Surface Mounted—Using the brackets which is provided.

